

SPORTident Karten – Überblick Fingerstifte



V1.5 November 2015

	<i>SIAC (ActiveCard)</i>	<i>SI-Card11</i>	<i>SI-Card10</i>	<i>SI-Card9</i>	<i>SI-Card8</i>
Nummernbereich	8.000.000 ... 8.999.999	9.000.000 ... 9.999.999	7.000.000 ... 7.999.999	1.000.000 .. 1.999.999	2.000.000 ... 2.999.999
Typische Anwendung	Orientierungs- und Outdoor-Sport (MTB, Enduro, Triathlon, Trail, ...)	Orientierungs-, Abenteuer- und Outdoor-Sport	Orientierungs-, Abenteuer- und Outdoor-Sport	Orientierungs-, Abenteuer- und Outdoor-Sport	Schulsport, Orientierungslauf
Datenerfassungszeit	60 ms	60 ms	60 ms	115 ms	115 ms
Löschzeit	< 0,5 s	< 0,5 s	< 0,5 s	< 2 s	< 2 s
RFID-Frequenz	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz
Funk-Frequenz	2,4 Ghz (Kurzstreckenfunk)	—	—	—	—
Rückmeldesignal	Optisch (LED) und akustisch	Optisch (LED)	—	—	—
Zwischenzeiten	128	128	128	50	30
Extrazeiten	LÖSCHEN, PRÜFEN, START, ZIEL	LÖSCHEN, PRÜFEN, START, ZIEL	LÖSCHEN, PRÜFEN, START, ZIEL	LÖSCHEN/PRÜFEN, START, ZIEL	LÖSCHEN/PRÜFEN, START, ZIEL
Datenformat	24h-Format, Wochentag	24h-Format, Wochentag, Tageszähler bis 4 Wochen	24h-Format, Wochentag, Tageszähler bis 4 Wochen	24h-Format, Wochentag, Tageszähler bis 4 Wochen	24h-Format, Wochentag, Tageszähler bis 4 Wochen
Firmware Card	V 4.00 und höher	—	—	—	—
System Kompatibilität + Firmware Stationen	BSx7/8: V 6.00 und höher BS11: V 3.12 und höher	BSx7/8: V 5.74 und höher	BSx7/8: V 5.74 und höher	BSx7/8: V 5.65 und höher	BSx7/8: V 5.65 und höher
Arbeitstemperatur	-20°C ... +50°C	-20°C ... +50°C	-20°C ... +50°C	-20°C ... +50°C	-20°C ... +50°C
Schutzklasse	IP 67 (DIN EN 60529) *	IP 67 (DIN EN 60529) *	IP 67 (DIN EN 60529) *	IP 67 (DIN EN 60529) *	IP 67 (DIN EN 60529) *
Batterielebensdauer	Bis zu 4 Jahre	Bis zu 30.000 Anzeigezyklen	—	—	—
Garantie	2 Jahre, ausgenommen Batterie	5 Jahre, ausgenommen Batterie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Gewicht	11 g	10 g	8 g	8 g	8 g
Abmessungen	68 mm x 21 mm x 12 mm	71 mm x 19 mm x 8 mm	71 mm x 19 mm x 8 mm	71 mm x 19 mm x 8 mm	71 mm x 19 mm x 8 mm
Farben	5 Grundfarben für Körper, weiße Kappe mit Logo	Transparenter Körper, verchromte Kappe mit Logo	Transparenter Körper, fünf verschiedenfarbige Kappen	9 Grundfarben für Körper oder Kappe	Roter oder blauer Körper, schwarze Kappe
Kundenservice	Online Reservierungsservice	Online Reservierungsservice	Online Reservierungsservice, Kundenspezifischer Aufdruck (Kappe)	Online Reservierungsservice, Kundenspezifischer Aufdruck	—

* IP 67 (DIN EN 60529) - Schutz gegen eindringenden Staub / - Schutz gegen eindringendes Wasser beim kurzzeitigen Eintauchen